

niceboy®

ORYX X300

User Manual / Gaming Headset

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

RU



CZ

OBSAH BALENÍ

Sluchátka Niceboy ORYX X300
Uživatelský manuál

INSTALACE:

Sluchátka po vybalení připojte pomocí 3,5 mm jacku a USB konektoru do vašeho počítače a přepněte na přehrávání přes standardní 3,5 mm vstup. Sluchátka jsou továrně ztlumená a je nutné zvýšit hlasitost ovládním na konstrukci.

DODATEČNÉ INFORMACE:

Nepoužívejte sluchátka na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a/ 45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více). Neskladujte sluchátka na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a více/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více). Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

PARAMETRY:

Impedance:	16±15% Ω
Citlivost:	110 dB
Frekvenční rozsah:	20 Hz to 20 kHz
Provozní proud:	≤30 mA
Velikost měniče:	40 mm
Připojení:	3,5 mm jack + USB
Citlivost mikrofonu:	-42 dB ± 3 dB
Podpora systémů:	Windows XP/Vista/WIN7 /WIN8/WIN10
Délka kabelu:	2 m

SK

OBSAH BALENIA

Slúchadlá Niceboy ORYX X300
Používateľský manuál

INŠTALÁCIA:

Slúchadlá po vybalení pripojte pomocou 3,5 mm jacku a USB konektora do svojho počítača a prepnite na prehrávanie cez štandardný 3,5 mm vstup. Slúchadlá sú z výroby stlmené a je nutné zvýšiť hlasitosť ovládaním na konštrukcii.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

Nepoužívajte slúchadlá na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej / 45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej / 90 % a viac). Neskladujte slúchadlá na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej / 60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac). Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

PARAMETRE:

Impedancia:	$16 \pm 15 \% \Omega$
Citlivosť:	110 dB
Frekvenčný rozsah:	20 Hz až 20 kHz
Prevádzkový prúd:	$\leq 30 \text{ mA}$
Veľkosť meniča:	40 mm
Pripojenie:	3,5 mm jack + USB
Citlivosť mikrofónu:	$-42 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
Podpora systémov:	Windows XP/Vista/WIN7/ WIN8/WIN10
Dĺžka kábla:	2 m

EN

PACKAGE CONTENTS

Headphones Niceboy ORYX X300
Manual

CONNECTION

Plug the headset into your computer via the 3.5mm jack and USB connector and switch to the standard 3.5 mm jack input. For the first use its necessary to increase the volume on the headset structure.

ADDITIONAL INFORMATION

Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/ 45 °C and more) or humidity (20 % and less/ 90 % and more). Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/ 60 °C and more) or humidity (90 % and more). Keep the product away from rain, moisture, or liquids. This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

SPECIFICATION

Impedance:	16±15 % Ω
Sensitivity:	110 dB
Frequency response:	20 Hz to 20 kHz
Operating current:	≤30 mA
Speaker unit diameter:	40 mm
Connectivity:	3.5 mm jack + USB
Microphone sensitivity:	-42 dB ± 3 dB
Supported OS:	Windows XP/Vista/WIN7/ WIN8/WIN10
Cord length:	2 m

DE

LIEFERUMFANG

Kopfhörer Niceboy ORYX X300
Gebrauchsanleitung

INSTALLATION:

Schließen Sie die Kopfhörer nach dem Auspacken mit dem 3,5 mm Klinkenstecker und dem USB Stecker an Ihren Computer an und schalten Sie auf das Abspielen über den 3,5 mm Eingang um. Die Kopfhörer sind in der Werkseinstellung gedämpft und die Lautstärke muss durch die Bedienung an den Kopfhörern erhöht werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger oder 45 °C und mehr) oder zu geringer oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger und 90 % und mehr). Lagern Sie die Kopfhörer nicht an Orte mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger oder 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr). Schützen Sie das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten.

PARAMETER:

Impedanz:	$16 \pm 15 \% \Omega$
Empfindlichkeit:	110 dB
Frequenzumfang:	20 Hz bis 20 kHz
Betriebsstrom:	$\leq 30 \text{ mA}$
Kopfhörer Durchmesser:	40 mm
Anschluss:	3,5 mm Klinenstecker + USB
Empfindlichkeit des Mikrophons:	$-42 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
Unterstützung der Systeme:	Windows XP/Vista/WIN7/ WIN8/WIN10
Länge des Kabels:	2 m

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen, die von den EU-Richtlinien an das Produkt gestellt werden.

HU

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy ORYX X300 fejhallgató
Használati útmutató

TELEPÍTÉS:

Kicsomagolását követően csatlakoztassa a 3,5 mm jack és az USB csatlakozó segítségével a számítógépéhez, majd kapcsoljon át a standard 3,5 mm bemenetes lejátszásra. A fejhallgató gyárilag halkra van beállítva, ezért a készüléken található kezelőszerv segítségével kell felhangosítani.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:

Ne használja a fülhallgatót túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken. Ne használja a fülhallgatót túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken. Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól. A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

PARAMÉTEREK:

Impedancia:	16±15% Ω
Érzékenység:	110 dB
Frekvencia-tartomány:	20 Hz to 20 kHz
Üzemi áram:	≤30 mA
Átalakító mérete:	40 mm
Csatlakozás:	3,5 mm jack + USB
Mikrofon érzékenysége:	-42 dB ± 3 dB
Támogatott rendszerek:	Windows XP/Vista/WIN7/ WIN8/WIN10
Kábelhossz:	2 m

SADRŽAJ PAKIRANJA

Slušalice Niceboy ORYX X300

Priručnik za korisnika

INSTALACIJA:

Nakon što izvadite slušalice iz ambalaže, priključite 3,5 mm „jack“ priključak i USB konektor u računalo i postavite reprodukciju kroz standardni 3,5 mm ulaz. Glasnoća slušalica je tvornički smanjena na minimum. Pojačajte je gumbima na konstrukciji.

DODATNE INFORMACIJE:

Ne koristite slušalice na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (0°C / 45°C i više) ili relativnom vlagom (20 % i manje / 90 % i više). Nemojte skladištiti slušalice na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (-20 °C / 60 °C i više) ili relativnom vlagom (20 % i manje / 90 % i više). Proizvod čuvajte od djelovanja kiše, vlage i tečnosti. Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU smjernica koje se na njega odnose.

PARAMETRI:

Impedancija:	16±15% Ω
Osjetljivost:	110 dB
Raspon frekvencije:	20 Hz to 20 kHz
Parametri struje:	≤30 mA
Veličina izmjenjivača:	40 mm
Napon/frekvencija:	3,5 mm jack + USB
Osjetljivost mikrofona:	-42 dB ± 3 dB
Podrška u sustavima:	Windows XP/Vista/WIN7/ WIN8/WIN10
Duljina kabla	2 m

PL

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Słuchawki Niceboy ORYX X300
Podręcznik użytkownika

INSTALACJA:

Słuchawki po rozpakowaniu podłącz za pomocą złącza jack 3,5 mm oraz wtyczki USB do Twojego komputera, a przełącz na odtwarzanie ze standardowego wejścia 3,5 mm. Słuchawki są wyciszone fabrycznie i konieczne jest zwiększenie ich głośności za pomocą elementów sterowania znajdujących się na konstrukcji.

DODATKOWE INFORMACJE:

Nie używaj słuchawek w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej / 45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej / 90% i więcej). Nie przechowuj słuchawek w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej / 60°C i więcej) albo wilgotności (90% i więcej). Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywy UE.

PARAMETRY:

Impedancja:	16 ±15% Ω
Czułość:	110 dB
Zakres częstotliwości:	20 Hz do 20 kHz
Prąd roboczy:	≤30 mA
Rozmiar przetwornicy:	40 mm
Podłączenie:	3,5 mm jack + USB
Czułość mikrofonu:	-42 dB ±3 dB
Współpraca z systemami:	Windows XP/Vista/WIN7/ WIN8/WIN10
Długość kabla:	2 m

SL

VSEBINA PAKIRANJA

Slušalke Niceboy ORYX X300
Uporabniški priročnik

NAMESTITEV:

Slušalke po odstranitvi embalaže povežite s pomočjo 3,5 mm jacka in USB priključka z vašim računalnikom in preklopite na predvajanje preko standardnega vhoda 3,5 mm. Slušalke so tovarniško utišane, glasnost pa je treba povečati preko upravljanja na ohišju.

DODATNE INFORMACIJE:

Slušalk ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/ 90 % in več). Slušalk ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več). Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami. Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

PARAMETRI:

Impedanca:	16±15% Ω
Občutljivost:	110 dB
Frekvenčni razpon:	20 Hz do 20 kHz
Delovni tok:	≤30 mA
Velikost zvočnika slušalke:	40 mm
Priključek:	3,5 mm jack + USB
Občutljivost mikrofona:	-42 dB ± 3 dB
Podpora sistemov:	Windows XP/Vista/WIN7/ WIN8/WIN10
Dolžina kabla:	2 m

RO

CONTINUTUL PACHETULUI

Casti Niceboy ORYX X300
Manual de utilizare

INSTALARE:

Dupa despachetare conectati castile cu ajutorul jack-ului 3,5 mm si a conectorului dvs. si setati redarea sunetului prin iesirea standard de 3,5 mm. Castile sunt setate din fabrica la volum mic si este necesar sa mariti volumul cu potentiometrul de pe ele.

INFORMATII ADITIONALE

Nu folositi castile in locuri cu o temperatura prea scazuta sau prea crescuta (0°C si mai putin/45°C sau mai mult) sau umiditate (20% si mai putin/ 90% si mai mult). Nu depozitati castile in locuri cu o temperatura prea scazuta sau prea crescuta (-20°C si mai putin/60°C sau mai mult) sau umiditate (90% si mai mult). Prodejati produsul de ploaie, umiditate si lichide. Acest produs indeplineste toate cerintele de baza ale directivelor UE.

PARAMETRI:

Impedanta:	16±15% Ω
Sensibilitate:	110 dB
Interval de frecventa:	20 Hz la 20 kHz
Curent de functionare:	≤30 mA
Diametru difuzor:	40 mm
Conectivitate:	3,5 mm jack + USB
Sensibilitate microfon:	-42 dB ± 3 dB
Sisteme suportate:	Windows XP/Vista/WIN7/ WIN8/WIN10
Lungimea cablului:	2 m

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наушники Niceboy ORYX X300

Руководство пользователя

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Снимите упаковку, подключите наушники к Вашему компьютеру с помощью разъема Jack-3,5 мм и разъема USB и переключите на воспроизведение через стандартный вход 3,5 мм. Звук в наушниках выключен, поэтому при первом использовании необходимо отрегулировать громкость с помощью кнопок на гарнитуре.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Импеданс:	16±15% Ом
Чувствительность:	110 дБ
Диапазон частот:	20 Гц - 20 кГц
Рабочий ток:	≤30 мА
Размер инвертора:	40 мм
Подключение:	разъем Jack-3,5 mm + USB
Чувствительность микрофона:	-42 дБ ± 3 дБ
Поддержка систем:	Windows XP/Vista/WIN7/ WIN8/WIN10
Длина кабеля:	2 м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Не используйте наушники при слишком низкой или высокой температуре (0 °C и менее / 45 °C и более), либо влажности (20 % и менее/ 90 % и более). Не храните наушники при слишком низкой или высокой температуре (-20 °C и менее/ 60 °C и более), либо влажности (90 % и более). Защищайте изделие от дождя, влажности и жидкостей. Данное изделие отвечает всем требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с директивами ЕС

niceboy[®]

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

