



ORYX X2000  
**MANUAL**



**CZ**

## **OBSAH BALENÍ**

Sluchátka Niceboy ORYX X200  
Uživatelský manuál

## **INSTALACE**

Sluchátka po vybalení připojte pomocí 3,5 mm a USB konektoru do vašeho počítače.

## **PARAMETRY**

Impedance:	32±15% Ω
Citlivost:	103 ±3 dB
Frekvenční rozsah:	20 Hz to 20 kHz
Provozní proud:	≤30 mA
Velikost měniče:	40 mm
Připojení:	USB 2.0
Citlivost mikrofonu:	-42 dB ± 3 dB
Podpora systémů:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Délka kabelu:	1,8 m

## **DODATEČNÉ INFORMACE**

Nepoužívejte sluchátka na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a/45 °C a více) nebo vlhkostí (20% a méně/90% a více)

Neskladujte sluchátka na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a více/60 °C a více) nebo vlhkostí (90% a více)

Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

**SK**

## **OBSAH BALENIA**

Slúchadlá Niceboy ORYX X200  
Používateľský manuál

## **INŠTALÁCIA**

Slúchadlá po vybalení pripojte pomocou 3,5 mm a USB konektora do vášho počítača.

## **PARAMETRY**

Impedancia:	$32 \pm 15 \text{ } \Omega$
Citlivosť:	$103 \pm 3 \text{ dB}$
Frekvenčný rozsah:	20 Hz až 20 kHz
Prevádzkový prúd:	$\leq 30 \text{ mA}$
Veľkosť meniča:	40 mm
Pripojenie:	USB 2.0
Citlivosť mikrofónu:	$-42 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
Podpora systémov:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Dĺžka kábla:	1,8 m

## **DODATOČNÉ INFORMÁCIE**

Nepoužívajte slúchadlá na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac)

Neskladujte slúchadlá na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac)

Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

**EN**

## **PACKAGE CONTENTS**

Headphones Niceboy ORYX X200  
Manual

## **CONNECTION**

Plug the headphones into your computer via 3,5 mm jack and the USB connector.

## **SPECIFICATION**

Impedance:	32±15 % $\Omega$
Sensitivity:	103 ±3 dB
Frequency response:	20 Hz to 20 kHz
Operating current:	≤30 mA
Speaker unit diameter:	40 mm
Connectivity:	USB 2.0
Microphone sensitivity:	-42 dB ± 3 dB
Supported OS:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Cord length:	1,8 m

## **ADDITIONAL INFORMATION**

Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/45 °C and more) or humidity (20 % and less/90 % and more)

Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/60 °C and more) or humidity (90 % and more)

Keep the product away from rain, moisture, or liquids

This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

**DE**

## **INHALT DER PACKUNG**

Ohrhörer Niceboy ORYX X200  
Gebrauchsanleitung

## **INSTALLATION**

Schließen Sie die Ohrhörer nach dem Auspacken mittels des 3,5mm jack un USB-Steckers.

## **PARAMETER**

Impedanz:	$32 \pm 15 \% \Omega$
Empfindlichkeit:	$103 \pm 3 \text{ dB}$
Frequenzumfang:	20 Hz bis 20 kHz
Betriebsstrom:	$\leq 30 \text{ mA}$
Durchmesser des Lautsprechers:	40 mm
Anschluss:	USB 2.0
Empfindlichkeit des Mikrophons:	$-42 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
Unterstützung der Systeme:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Kabellänge:	1,8 m



## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

Die Ohrhörer nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger /45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger /90% und mehr) verwenden.

Die Ohrhörer nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger /60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90% und mehr) lagern.

Das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen.

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

**HU**

## **A CSOMAGOLÁS TARTALMA**

Niceboy ORYX X200 fülhallgatók  
Használati útmutató

## **TELEPÍTÉS**

Kicsomagolás után csatlakoztassa a fejhallgatót a számítógéphez a 3,5 mm-es USB-csatlakozó segítségével.

## **PARAMÉTEREK**

Impedancia:	32±15% Ω
Érzékenység:	103 ±3 dB
Frekvencia-tartomány:	20 Hz to 20 kHz
Üzemi áram:	≤30 mA
Átalakító mérete:	40 mm
Csatlakozás:	USB 2.0
Mikrofon érzékenysége:	-42 dB ± 3 dB
Támogatott rendszerek:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Kábelhossz:	1,8m

## KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

vNe használja a fülhallgatót túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20% és alacsonyabb/90 % és magasabb) helyeken.

Ne használja a fülhallgatót túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90% és magasabb) helyeken.

Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól

A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

# HR

## SADRŽAJ PAKIRANJA

Slušalice Niceboy ORYX X200  
Upute za upotrebu

## INSTALACIJA

Nakon raspakiranja povežite slušalice s računalom pomoću 3,5 mm USB priključka.

## PARAMÉTEREK

Impedancija:	32±15% Ω
Osjetljivost:	103 ±3 dB
Raspon frekvencija:	20 Hz do 20 kHz
Radna struja:	≤30 mA
Veličina pretvarača:	40 mm
Priključak:	USB 2.0
Osjetljivost mikrofona:	-42 dB ± 3 dB
Potporna sustava:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Duljina kabela:	1,8 m

## **DODATNE INFORMACIJE**

Ne upotrebljavati slušalice na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje/90% i više)

Ne čuvati slušalice na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/60 °C i više) ili vlagom (90% i više)

Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina

Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.

**PL**

## **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Słuchawki Niceboy ORYX X200  
Podręcznik użytkownika

## **INSTALACJA**

Po rozpakowaniu podłącz słuchawki do komputera za pomocą złącza USB 3,5 mm.

## **PARAMETRY**

Impedancja:	32±15% Ω
Osjetljivost:	103 ±3 dB
Raspon frekvencija:	20 Hz do 20 kHz
Radna struja:	≤30 mA
Veličina pretvarača:	40 mm
Priključak:	USB 2.0
Osjetljivost mikrofona:	-42 dB ± 3 dB
Potpoma sustava:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Duljina kabela:	1,8 m

## **DODATKOWE INFORMACJE**

Nie używaj słuchawek w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej 45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej/90% i więcej)

Nie przechowuj słuchawek w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej/60°C i więcej) albo wilgotności (90% i więcej)

Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami

Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywę UE.

# SL

## VSEBINA PAKIRANJA

Slušalke Niceboy ORYX X200  
Uporabniški priročnik

## NAMESTITEV

Po razpakiranju priključite slušalke na računalnik s 3,5 mm USB priključkom.

## PARAMETRI

Impedanca:	32±15% Ω
Občutljivost:	103 ±3 dB
Frekvenčni razpon:	20 Hz do 20 kHz
Delovni tok:	≤30 mA
Velikost pretvornika:	40 mm
Povezava:	USB 2.0
Občutljivost mikrofona:	-42 dB ± 3 dB
Podpora sistemov:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Dolžina kabla:	1,8 m



## **DODATNE INFORMACIJE**

Slušalk ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20% in manj/90 % in več).

Slušalk ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90% in več).

Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami.

Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

**RO**

## **Continutul pachetului**

Casti Niceboy ORYX X200  
Manual de utilizare

## **INSTALARE**

După despachetare, conectați căștile la computer cu ajutorul conectorului USB de 3,5 mm.

## **PARAMETRI**

Impedanta:	32±15% Ω
Sensibilitate:	103 ±3 dB
Interval de frecventa:	20 Hz to 20 kHz
Curent de functionare:	≤30 mA
Diametru difuzor:	40 mm
Conectivitate:	USB 2.0
Sensibilitate microfon:	-42 dB ± 3 dB
Cerinte sistem:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Lungime cablu:	2,0 m

## **INFORMATII ADITIONALE**

Nu folositi castile in locuri cu o temperatura prea scazuta sau prea crescuta (0°C si mai putin/45°C sau mai mult) sau umiditate (20% si mai putin/90% si mai mult).

Nu depozitati castile in locuri cu o temperatura prea scazuta sau prea crescuta (-20°C si mai putin/60°C sau mai mult) sau umiditate (90% si mai mult).

Prodejati produsul de ploaie, umiditate si lichide.

Acest produs indeplineste toate cerintele de baza ale directivelor UE.



*Importer to EU: RTB media s.r.o., Přetlucká 16,  
Praha 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876.*



*Made in China.*